



ブラック アイボリー ボーン*

※2018年 製造中止予定

防弾チヨツキと同繊維を利用 新鋭スクリーン ソーラーガード

米ハリケーンファブリック社の10年品質保証

ソーラーガードは米ハリケーンファブリック社が10年品質保証をつけて新発売した話題のスクリーンです。アストロフレックスとアストロガード両面の長所を融合して開発されました。アストロフレックスの半透明さとアストロガードの強さ・UV加工による耐久性を取り入れ、さらに防弾チヨツキに利用されるケブラー繊維を織り込むことにより格段の耐久性を高めたハイブリッドスクリーンです。

FBC(フロリダ州建設基準)、IBC(国際建築基準)、HVWZ(高風速地域)など、最も厳しい国際規格承認済み

特徴 風速70m/sブロック・暴風雨95%ブロック

UV強さ 強

材質 ビニール被覆ポリエステルコアヤーン(横)と
ビニール被覆アラミド(ケブラー)コアヤーン(縦)

重量 644g/m²

グリップ引張強度 ASTM D5035-95縦横195kg/118kg

摩耗性 ASTM D3884-92 コアの糸は露出なし

ボール破裂 ASTM D3787 209kg以上(検査機の上限值を超えた)

破裂強度 ASTM-D3786 8.62mPa(1250psi)以上(検査機の上限值を超えた)

破壊試験 ASTM-D4833 165kg

飛来物衝撃試験(大/小) 合格(高風速地域) **高風速地域認可** NOA12-1107.05(参照)

耐候性(UV) ASTM-G53-96/ASTM-G155 1200時間、僅かな色褪せ(10年間相当)

燃焼速度 ASTM D635-03以上 **引火温度** WASTM 1929-96以上

煙濃度 ASTM D-2843以上

この商品は「国際建築基準法」に合格しております。施工後1年以内のトラブル等は状況により無償で補修させていただきます。

solar guard